

ES - Vyhlásenie zhody



výrobca: **INCON, spol. s r. o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok: **Dvere z plastu vonkajšie s výplňou**, profilový systém Inoutic/Deceuninck® Prestige (6-komorový systém so stredovým tesnením), typy výrobku: jedno- a dvojkrídlové, do vnútra a von otváracie, so zárubňou z plastu; typy výplne: izolačné dvojsklo 4-16-4 celkovej hrúbky 24 mm, netransparentná výplň s polystyrénom celkovej hrúbky 24 mm; rozmer prechodového otvoru (š x v): najviac (1120x2205) mm - dvere jednokrídlové, najviac (1950x2205) mm - dvere dvojkrídlové;

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a na výrobok sa uplatňuje táto norma:

EN14351-1:2006 + A1:2010 Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné charakteristiky – časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu.

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške / laboratórium
Vodotesnosť	trieda 7 A podľa EN 12208	Protokol o skúškach č. 423.12/20/0342/09 zo dňa 22.12.2009 1)
Nebezpečné látky	NPD	-
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	trieda C3 podľa EN 12210	Protokol o skúškach č. 423.12/20/0342/09 zo dňa 22.12.2009 1)
Vzduchová nepriezvučnosť	dvere s výplňou izolačné dvojsklo 4-16-4 celkovej hrúbky 24 mm $R_w = 32 \text{ dB}$ dvere s výplňou s polystyrénom celkovej hrúbky 24 mm $R_w = 32 \text{ dB}$	Protokol o validácii výsledkov skúšok č. S02/07/0096/2804/V zo dňa 25.07.2009 1)
Súčiniteľ prechodu tepla	dvere 1-K s výplňou izolačné dvojsklo 4-16-4 celkovej hrúbky 24 mm $U_D = 1,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ dvere 1-K s výplňou s polystyrénom celkovej hrúbky 24 mm $U_D = 1,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ dvere 2-K s výplňou izolačné dvojsklo 4-16-4 celkovej hrúbky 24 mm $U_D = 1,5 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ dvere 2-K s výplňou s polystyrénom celkovej hrúbky 24 mm $U_D = 1,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	Protokol č. 423.12/20/0220/09 o výpočte súčiniteľa prechodu tepla zo dňa 11.08.2009 1) Protokol č. 423.12/20/0221/09 o výpočte súčiniteľa prechodu tepla zo dňa 11.08.2009 1)
Prievzdušnosť	trieda 4 podľa EN 12207	Protokol o skúškach č. 423.12/20/0342/09 zo dňa 22.12.2009 1)
Radiačné vlastnosti (výplň) Solárny faktor g	EN 14351-1+A1 čl. 4.13 0,63	Výpočet podľa EN 673 softvérom CALUMEN II (SAINT-GOBAIN-GLASS) 2)
	EN 14351-1+A1 čl. 4.13 0,61	Výpočet podľa EN 673 softvérom Guardian Configurator (GUARDIAN GLASS) 3) Výpočet podľa EN 410 a EN 673 softvérom Conformity glass configurator AGC (AGC GLASS UNLIMITED) 4)

Radiačné vlastnosti (výplň) Svetelná priepustnosť tau	EN 14351-1+A1 čl. 4.13 0,80	Výpočet podľa EN 673 softvérom CALUMEN II (SAINT-GOBAIN-GLASS) 2) Výpočet podľa EN 673 softvérom Guardian Configurator (GUARDIAN GLASS) 3)
	EN 14351-1+A1 čl. 4.13 0,78	Výpočet podľa EN 410 a EN 673 softvérom Conformity glass configurator AGC (AGC GLASS UNLIMITED) 4)
Výška prechodového otvoru	najmenej 1970 mm	EN 14351-1:2006+A1:2010 STN 74 6550:1985

Opis výrobku:

Krídlo dverí

Rám krídla: Uzatvorený plastový profil 14602 H 476/D hrúbky 76 mm systému Inoutic-Deceuninck Prestige výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN (dvere dovnútra otváracie).

Uzatvorený plastový profil 14601 H 376/D hrúbky 76 mm systému Inoutic-Deceuninck Prestige výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN (dvere von otváracie).

Priečka krídla: Plastový profil T 276/D hrúbky 76 mm systému Inoutic-Deceuninck Prestige výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN.

Výstuhy rámu krídla: Pozinkovaný oceľový uzatvorený profil s hrúbkou steny 2,5 mm, upevnený v komore profilu skrutkami.

Tesnenie: Dorazové (vymeniteľné) – koextrudovaný tesniaci profil po celom obvode krídla, výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN.

Výplň krídla: Izolačné dvojsklo 4-16-4 celkovej hrúbky 24 mm s deklarovaným súčiniteľom prechodu tepla $U_p = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$; Netransparentná výplň s polystyrénom celkovej hrúbky 24 mm.

Osadzovacia lišta: 14540 G 730/D výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN.

Zámka: Viacbodová zámka výrobcu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte, SRN (aktívne krídlo).

Záves: KT-N s nosnosťou do 140 kg výrobcu DR. HAHN GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, SRN.

Rozpera: Tuerkantriegel 16 x 135 SL, 2 ks výrobcu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte, SRN (pasívne krídlo).

Zárubňa

Rám: Uzatvorený plastový profil 14600 L 676/D hrúbky 76 mm systému Inoutic-Deceuninck Prestige výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN (dvere dovnútra a von otváracie).

Výstuhy rámu: Pozinkovaný oceľový uzatvorený profil s hrúbkou steny 2,0 mm, upevnený v komore profilu skrutkami.

Tesnenie: Dorazové (vymeniteľné) - koextrudovaný tesniaci profil po celom obvode rámu, výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN.

Zámka: Protiplechy viacbodovej zámky výrobcu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte, SRN (aktívne krídlo).

Záves: KT-N s nosnosťou do 140 kg výrobcu DR. HAHN GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, SRN.

Prah: Prah zložený z profilu HB276 výrobcu INOUTIC/DECEUNINCK GmbH, Bogen, SRN.

Použitie v stavbe:

Sú určené do bytových a nebytových objektov ako vonkajšie vchodové dvere (okrem únikových ciest), s najväčším rozmerom prechodového otvoru (1120x2205) mm pre dvere jednokrídlové a (1950x2205) mm pre dvere dvojkrídlové.

Zatriedenie: trieda 7A podľa EN 12208:2001, trieda C3 podľa EN 12210:2001, trieda 4 podľa EN 12207:2001

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) LIGNOTESTING, a. s., Notifikovaná osoba č. 1478, 821 04 Bratislava, Technická 5
- 2) Nitrasklo, a.s., Levická ul. 3, 949 01 Nitra
- 3) IZOGLOBAL, s.r.o., Kollárova ul. 85, 036 01 Martin
- 4) AGC Trenčín, s.r.o., Súvoz 12, 911 01 Trenčín

Dátum: 17.6.2013

Mgr. Marek K r á ľ, v. r.,
generálny riaditeľ