

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/ALUMINIUM PORTAL/01-2023



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/ALUMINIUM PORTAL/01-2023

Výrobok: Hliníkové zdvižno-posuvné dvere- **HST INCON PORTAL Aluminium Comfort**

Varianty výrobku: Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné, Dvojkridlové dvere zdvižno-posuvné

Typové označenie: ALUPROF MB-77 ST a MB-77HI

2. Zamýšľané použitie:

Jednokrídlové a dvojkridlové zdvižno-posuvné dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca: INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko; IČO: 31 415 474

4. Splnomocnený zástupca výrobcu: Ing. Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ a prokurista

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

Počiatkové skúšky typu výrobku vykonala NO 1390 a AZL č. 1007.1 – CSI a.s. Praha, pracovisko Zlín a akreditované laboratórium a NO 0757 ift Rosenheim. Výsledky skúšok sú uvedené v Protokole o skúškach č. 12-000860-PR01 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012 v Znaleckom posudku č. 12-000860-PR02 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012, v Znaleckom posudku č. 12-000860-PR03 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012, v Znaleckom posudku č. 12-000860-PR04 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012, v Znaleckom posudku č. 12-000860-PR05 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012, v Znaleckom posudku č. 12-000860-PR06 vydanom ift Rosenheim dňa 12.7.2012 (vlastnosť 1, 2, 6). Notifikovaná osoba ďalej posúdila hodnotu súčiniteľa prestupu tepla Hodnoty Uf boli stanovené ift Rosenheim a sú uvedené v Protokoloch o výpočte č. 12-001039-PR27 až 12-001039-PR42. Hodnotenie bolo vykonané podľa ČSN EN ISO 10077-1 (vlastnosť 5). Posúdenie vlastnosti úniku nebezpečných látok (vlastnosť 3) bolo vykonané nepriamou metódou. Používané materiály podľa deklarácie výrobcu neobsahujú nebezpečné látky.

Vyhlásenie o parametroch č. CPR/ALUMINIUM PORTAL/01-2023



7. Deklarované parametre:

Tabuľka 1: Hliníkové dvere zdvižno – posuvné

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 2		EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	NPD		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD		
Akustické vlastnosti	NPD		
Súčiniteľ prechodu tepla (4500 x 2500)	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,77$ W/m².K	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,85$ W/(m².K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť solárnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		
Výška prechodového otvoru	min.1970		

Parametre výrobku sú v zhode so súborom parametrov, uvedených v tabuľke č. 1.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ladislav Pavlovič
obchodný riaditeľ a prokurista

V Prievidzi, 03.07.2023