



Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/HS PORTAL EVO / č. 131c/2019sk

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Výrobok:

Plastové zdvižno-posuvné dvere,
typ HST INCON PORTAL Komfort EVO
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU evolutionDrive HST

Identifikačný kód výrobku:
(CPR/HS PORTAL EVO / č. 131c/2019sk)

Použitie výrobku v stavbe:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a dymotesnosť.

Meno a kontaktná adresa výrobcu:

INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01, Prievidza
IČ: 314 15 474
Slovenská republika

Systém hodnotenia:

Posúdenie a overenie stálosti vlastností bolo vykonané podľa prílohy V, ods. 1.4 **Systém 3** NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, s použitím nasledujúcich podkladov:

- STN EN 14351-1+A2 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
- PROTOKOL o posúdení vlastností výrobku č. 1020-CPR-010040786, ktorý vydal dňa 8.3.2019 TZÚS Technický a skúšobný stavebný ústav Praha, s.p., Notifikovaný subjekt 1020, pobočka 0100 Praha, IČ: 000 15679.


Parametre výrobku špecifikované harmonizovanou normou STN EN 14351-1+A2:

Parameter	Plastové zdvižne posuvné dvere, systém HS Portal EVO	
	schéma A	schéma C
Zataženie vetrom	C1 / B2	
Vodotesnosť	7A	9A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	$R_W = 32$ (-1,-4) dB TZI2	so zasklením 4-16Ar-4
	$R_W = 35$ (-1,-4) dB TZI3	so zasklením 6-16Ar-4
	$R_W = 37$ (-1,-4) dB TZI3	so zasklením 10-14Ar-4
	$R_W = 38$ (-1,-4) dB TZI3	so zasklením 10-16Ar-6
	$R_W = 40$ (-1,-4) dB TZI4	so zasklením 8-16Ar-StratophoneTOP44.2
	$R_W = 43$ (-2,-4) dB TZI4	so zasklením Stratophone66.2-20Ar-StratophoneTOP44.2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_d = 1,2$ W/m ² .K	so zasklením $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	$U_d = 1,2$ W/m ² .K	so zasklením $U_g = 1,0$ W/m ² .K
	$U_d = 0,95$ W/m ² .K	so zasklením $U_g = 0,7$ W/m ² .K
	$U_d = 0,88$ W/m ² .K	so zasklením $U_g = 0,6$ W/m ² .K
	$U_d = 0,81$ W/m ² .K	so zasklením $U_g = 0,5$ W/m ² .K
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,81 so zasklením 6-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,80 so zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 so zasklením 8-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 so zasklením 8-16-8	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,77 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,74 so zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,73 so zasklením 6-16-4-16-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,72 so zasklením 6-16-6-14-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
Solárny faktor	0,71 so zasklením 8-14-6-12-8	$U_g = 0,7$ W/m ² .K
	0,64 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 so zasklením 6-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 so zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,62 so zasklením 8-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,61 so zasklením 8-16-8	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,57 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,52 so zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,51 so zasklením 6-16-4-16-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
Prievzdušnosť	0,51 so zasklením 6-16-6-14-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,50 so zasklením 8-14-6-12-8	$U_g = 0,7$ W/m ² .K
4		

Výrobca má zavedený a udržiava pri predaji, výrobe, montáži a servisu okien a dverí systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Prievidzi dňa 1.2.2022



Mgr. Marek Král
konateľ spoločnosti