

Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Parametr	Drevené okná a balkónové dvere s hliníkovým opláštením, systém IV96 - profil DH78		
	jednokrídlové okno	dvojkrídlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	C4/B4	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀
Vodotesnosť	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	350 N splnené bez poškodenia		
Akustické vlastnosti	R _w = 36 (-2,-5) dB TZI3 so zasklením 6-14Ar-4		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 so zasklením Stratophone44.1 - 20Ar - PTN8		
Súčiniteľ prechodu tepla	U _w = 1,1 W/m2.K so zasklením Ug = 1,1 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 1,1 W/m2.K so zasklením Ug = 1,0 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,79 W/m2.K so zasklením Ug = 0,6 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,72 W/m2.K so zasklením Ug = 0,5 W/m2.K, TGI, Chromatech Ultra		
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4 Ug=1,1 W/m2.K		
	0,77 so zasklením 4-16-4 Ug=1,0 W/m2.K		
	0,74 so zasklením 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2.K		
	0,74 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug=0,5 W/m2.K krypton		
Solárny faktor	0,64 so zasklením 4-16-4 Ug=1,1 W/m2.K		
	0,57 so zasklením 4-16-4 Ug=1,0 W/m2.K		
	0,53 so zasklením 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2.K		
	0,53 so zasklením 4-12-4-12-4 Ug=0,5 W/m2.K krypton		
Prievzdušnosť	4	4	4

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 21.3.2019


 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje