



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

17
VoP č. CPR/Aluprof/16-2017

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okno z hliníka jednoduché

Balkónové dvere jednokrídlové OS,
dvojkřídlové so stípkom O-OS

křídlo max. 1300x2900 mm;

kombinácia profilov rám / křídlo K519013X / K519104X

určené na použitie do bytových a nebytových objektov

Profilový systém Aluprof MB-104 Passive SI¹⁾,
Aluprof MB-104 Passive AERO²⁾

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 3/3**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C/B**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda E1350**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **neuvolňuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **NPD**

Súčiniteľ prechodu tepla: **(1,3 - 0,78)¹⁾**
(1,2 - 0,72)²⁾

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: **0,64**
(ID 4-16-4; U_g = 1,1)

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,82**
(ID 4-16-4; U_g = 1,1)

Prievzdušnosť: **trieda 4**

Výška prechodového otvoru (min. 1970 mm) **NPD**

