



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**17
VoP č. CPR/Aluprof/16-2017**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Okno z hliníka jednoduché
Okno jednokrídlové OS
krídlo max.1500x1800 mm;
kombinácia profilov rám / krídlo K519011X / K519102X**

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Aluprof MB-104 Passive SI¹⁾,
Aluprof MB-104 Passive AERO²⁾**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:	trieda 5/5
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:	trieda C/B
Vodotesnosť – nechránené (A):	trieda E1200
Vodotesnosť – chránené (B):	NPD
Nebezpečné látky:	neuvoľňuje
Únosnosť bezpečnostného vybavenia:	vyhovuje
Akustické vlastnosti:	NPD
Súčiniteľ prechodu tepla:	(1,3 - 0,78)¹⁾ (1,2 - 0,72)²⁾
Radiačné vlastnosti – solárny faktor:	0,64
(ID 4-16-4; U _g = 1,1)	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:	0,82
(ID 4-16-4; U _g = 1,1)	
Prievzdušnosť:	trieda 4