



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**17
VoP č. CPR/Aluprof/16-2017**

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okno z hliníka jednoduché

Okno jednokrídlové - sklopné

**krídlo max. 2400x1200 mm;
kombinácia profilov rám / krídlo K519011X / K519102X**

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Aluprof MB-104 Passive SI¹⁾,
Aluprof MB-104 Passive AERO²⁾**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 5/5**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C/B**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda E1200**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **neuvolňuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **NPD**

Súčiniteľ prechodu tepla: **(1,3 - 0,78)¹⁾
(1,2 - 0,72)²⁾**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: **0,64**
(ID 4-16-4; U_g = 1,1)

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,82**
(ID 4-16-4; U_g = 1,1)

Prievzdušnosť: **trieda 4**