



**INCON spol. s r. o.**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**13**  
**VoP č. CPR/Reynaers/09-2013**

**EN 14351-1: 2006+A1: 2010**

**Okno jednoduché z hliníka,  
posuvné a zdvižno-posuvné**

**Typ S2: P jednokrídlové okno**

max. (3100x2500) mm min. (1800 x 2100) mm

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém REYNAERS® CP 155**

ID (4-16-4) mm

IT (4-14-4-14-4) mm

IT (4-15-4-15-4) mm

IT (4-16-4-16-4) mm

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:

**trieda 4**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:

**trieda C**

Vodotesnosť – nechránené (A):

**trieda 7A**

Vodotesnosť – chránené (B):

**NPD**

Obsah nebezpečných látok:

**NPD**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

**NPD**

Akustické vlastnosti:

P krídlo max. (1550 x 2500)

ID, IT **30(-2; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:

min. rozmery (1800x2100) mm

- ID 1,1

$\Psi_g$  0,080 0,034

**2,09 1,96**

- IT 0,6

$\Psi_g$  0,080 0,032

**1,60 1,48**

Radiačné vlastnosti:

– solárny faktor: ID 1,1

**0,61**

IT 0,6

**0,47**

– svetelná priepustnosť: ID 1,1

**0,78**

IT 0,6

**0,69**

Prievzdušnosť:

**trieda 4**