



INCON spol. s r. o.
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

13

VoP č. CPR/Reynaers/09-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Okno jednoduché z hliníka,
posuvné a zdvižno-posuvné**

Typ S5: ZP/ZP/ZP trojkoľajové balkónové dvere
max. (4650x2510) mm min. (2800 x 2100) mm

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

Profilový systém REYNAERS® CP 155

ID (4-16-4) mm

IT (4-14-4-14-4) mm

IT (4-15-4-15-4) mm

IT (4-16-4-16-4) mm

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – skúšobný tlak:

trieda 3

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – odchýlka rámu:

trieda C

Vodotesnosť – nechránené (A):

trieda E900

Vodotesnosť – chránené (B):

NPD

Obsah nebezpečných látok:

NPD

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

NPD

Akustické vlastnosti:

ZP krídlo max. (1550 x 2510)

ID, IT **30(-2; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:

min. rozmery (2800x2100) mm

- ID 1,1

Ψ_g 0,080 0,034

2,01 1,89

- IT 0,6

Ψ_g 0,080 0,032

1,47 1,34

Výška prechodového otvoru:

min. 1970 mm

Radiačné vlastnosti:

– solárny faktor: ID 1,1

0,61

IT 0,6

0,47

– svetelná priepustnosť: ID 1,1

0,78

IT 0,6

0,69

Prievzdušnosť:

trieda 4