



INCON spol. s r. o.
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

13

VoP č. CPR/Reynaers/09-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010
Okno jednoduché z hliníka,
posuvné a zdvižno-posuvné
Typ S3: ZP/ZP balkónové dvere

max. (3115x2510) mm min. (1800 x 2100) mm

určené na použitie do bytových a nebytových objektov

Profilový systém REYNAERS® CP 155

ID (4-16-4) mm

IT (4-14-4-14-4) mm

IT (4-15-4-15-4) mm

IT (4-16-4-16-4) mm

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – skúšobný tlak:

trieda 3

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – odchýlka rámu:

trieda C

Vodotesnosť – nechránené (A):

trieda E900

Vodotesnosť – chránené (B):

NPD

Obsah nebezpečných látok:

NPD

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

NPD

Akustické vlastnosti:

P krídlo max. (1557,5 x 2510) ID, IT **30(-2; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:

min. rozmery (1800x2100) mm

- ID 1,1 Ψ_g 0,080 0,034

2,08 1,96

- IT 0,6 Ψ_g 0,080 0,032

1,56 1,48

Výška prechodového otvoru: **min. 1970 mm**

Radiačné vlastnosti:

– solárny faktor: ID 1,1 **0,61**

IT 0,6 **0,47**

– svetelná priepustnosť: ID 1,1 **0,78**

IT 0,6 **0,69**

Prievzdušnosť:

trieda 4