



**INCON spol. s r.o.,  
971 01 Prievidza, Priemyselná 6**

**11  
EN 14 351-1:2006+A1:2010**

**Dvere z hliníka vonkajšie  
(jednokrídlové, dovnútra a von otváracie,  
s výplňou, so zárubňou z hliníka),**

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém REYNAERS® ,  
variant CS 68**

Vodotesnosť :

- dvere dovnútra otváracie **trieda 4A**  
- dvere von otváracie **trieda 4A/4B**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom : **trieda C2**

Obsah nebezpečných látok: **NPD**

Mechanická pevnosť: **NPD**

Odolnosť proti opak. otváraniu a zatváraniam: **NPD**

Ovládacia sila: **NPD**

Výška prechodového otvoru: **najmenej 1 970 mm**

Akustické vlastnosti: **31 dB**

Súčiniteľ prechodu tepla:

- s výplňou ID 4-16-4 **2,3**

- s výplňou GAVApplast, hrúbka 24 mm **2,1**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: **0,61**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,78**

Prievzdušnosť:

- dvere dovnútra otváracie **trieda 2**

- dvere von otváracie **trieda 3**