



**INCON spol. s r. o.**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**13**  
**VoP č. CPR/Reynaers/09-2013**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Okno jednoduché z hliníka,  
posuvné a zdvižno-posuvné**  
**Typ S1: P/P jednokrídlové balkónové dvere**  
max. (3115x2510) mm min. (1800 x 2100) mm

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém REYNAERS® CP 155**

ID (4-16-4) mm  
IT (4-14-4-14-4) mm  
IT (4-15-4-15-4) mm  
IT (4-16-4-16-4) mm

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 3**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 8A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Obsah nebezpečných látok: **NPD**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **NPD**

Akustické vlastnosti:

P krídlo max. (1557,5 x 2510) ID, IT **30(-2; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:

min. rozmery (1800x2100) mm

- ID 1,1  $\Psi_g$  0,080 0,034  
**2,09 1,96**

- IT 0,6  $\Psi_g$  0,080 0,032  
**1,57 1,45**

Výška prechodového otvoru: **min. 1970 mm**

Radiačné vlastnosti:

– solárny faktor: ID 1,1 **0,61**

IT 0,6 **0,47**

– svetelná priepustnosť: ID 1,1 **0,78**

IT 0,6 **0,69**

Prievzdušnosť: **trieda 4**