

Vlastnosť	Drevená okná a balkónové dvere, typ IV78		
	jednokrídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	C5/B5	C5/B5	C4/B4
Vodotesnosť	E ₁₉₅₀	E ₁₅₀₀	E ₁₉₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	350 N splnené bez poškodenia		
Akustické vlastnosti	R _w = 33 (-2,-4) dB TZI2 so zasklením 4-16Ar-4		
	R _w = 36 (-1,-3) dB TZI3 so zasklením 6-16Ar-4		
	R _w = 37 (-2,-5) dB TZI3 so zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - PTN4		
	R _w = 40 (-1,-4) dB TZI4 so zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN4		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 so zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN6		
	R _w = 44 (-1,-3) dB TZI4 so zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - StratophonePTN44.2		
	R _w = 34 (-2,-5) dB TZI2 so zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4		
Súčiniteľ prechodu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K so zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 1,1 W/m ² .K so zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,90 W/m ² .K so zasklením U _g = 0,7 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,83 W/m ² .K so zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,76 W/m ² .K so zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,77 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,74 so zasklením 4-12-4-12-4 U _g = 0,7 W/m ² .K		
	0,74 so zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,74 so zasklením 4-12-4-12-4 U _g = 0,5 W/m ² .K (Krypton)		
Solárny faktor	0,64 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,57 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,53 so zasklením 4-12-4-12-4 U _g = 0,7 W/m ² .K		
	0,53 so zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,53 so zasklením 4-12-4-12-4 U _g = 0,5 W/m ² .K (Krypton)		
Prievzdušnosť	4	4	4

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 21.3.2019


 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje