


	Drevená okná a balkónové dvere EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti	 12
Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Parametr	Drevená okná a balkónové dvere, typ IV94		
	jednokrídlové okno	dvojkrídlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	CE ₃₂₀₀ /BE ₃₂₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀
Vodotěsnost	E ₃₀₀₀	E ₁₅₀₀	E ₃₀₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	350 N splnené bez poškodenia		
Akustické vlastnosti	R _w = 33 (-2,-4) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	R _w = 36 (-1,-3) dB TZI3 se zasklením 6-16Ar-4		
	R _w = 37 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - PTN4		
	R _w = 39 (-2,-4) dB TZI3 se zasklením 10-20Ar-4		
	R _w = 40 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN4		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN6		
	R _w = 41 (-1,-3) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN8		
	R _w = 42 (-2,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone66.2 - 16Ar - PTN8		
	R _w = 44 (-1,-3) dB TZI4 se zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - StratophonePTN44.2		
	R _w = 46 (-1,-3) dB TZI5 se zasklením Stratophone88.2 - 24Ar - StratophonePTN44.2		
Súčiniteľ prechodu tepla	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 1,0 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,83 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,7 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	U _w = 0,77 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
Svetelná priepustnosť	U _w = 0,70 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, TGI, Chromatech Ultra		
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
Solárny faktor	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K		
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
Prievzdušnosť	0,53 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K		
	4 4 4		

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 21.3.2019


 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje