



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**29
VoP č. CPR/Aluprof/29-2020**

EN 14351-1:2006+A2:2016

Dvere z hliníka vonkajšie s výplňou
(dvere jednokridlové (1500 x 2660) mm a dvojkridlové
(2879 x 3059,5) mm, so zárubňou z hliníka - von
otvárateľné),

určené na použitie do bytových a nebytových objektov

**Profilový systém Aluprof (MB-86 ST)¹⁾,
Aluprof (MB-86 SI, SI+)²⁾, Aluprof (MB-86 AERO)³⁾**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 1/2**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C/B**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 5A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **NPD**

Akustické vlastnosti: **NPD**

Súčiniteľ prechodu tepla: **(1,6 - 1,2)¹⁾
(1,5 - 0,8)²⁾
(1,3 - 0,94)³⁾**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: **0,53**
(ID 6-18-6-18-6; U_g = 0,5)

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,73**
(ID 6-18-6-18-6; U_g = 0,5)

Prievzdušnosť: **trieda 3**

Výška prechodového otvoru (min. 1 970 mm): **NPD**