



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**30
VoP č. CPR/Aluprof/30-2020**

EN 14351-1:2006+A2:2016

Okno z hliníka jednoduché

Okno jednokrídlové, aj okno jednokrídlové
s pevným spodným zasklením OS
(max. rozmer krídla 1500x1850 mm),

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov.**

**Profilový systém Aluprof (MB-86 ST)¹⁾,
Aluprof (MB-86 SI, SI+)²⁾, Aluprof (MB-86 AERO)³⁾**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 5/5**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C/B**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda E1500**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **NPD**

Súčiniteľ prechodu tepla: **(1,4 - 0,90)¹⁾
(1,4 - 0,76)²⁾
(1,3 - 0,84)³⁾**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: **0,53**
(ID 6-18-6-18-6; U_g = 0,5)

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,74**
(ID 6-18-6-18-6; U_g = 0,5)

Prievzdušnosť: **trieda 4**