



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

20

VoP č. CPR/ALUMINIUM PORTAL/28-2020

EN 14351-1:2006+A2:2016

**Dvere hliníkové, zdvižno-posuvné
(Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné,
Dvojkrídlové dvere zdvižno-posuvné),**

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

Profilový systém ALUPROF MB-77 ST a MB-77HI

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:

trieda 2

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:

trieda C/B

Vodotesnosť – nechránené (A):

trieda 9A

Vodotesnosť – chránené (B):

NPD

Nebezpečné látky:

NPD

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

NPD

Akustické vlastnosti:

NPD

Súčiniteľ prechodu tepla:

0,73

Hliníkové dvere zdvižno – posuvné, 5900mm x 2841 mm

$U_g = 0,5; \Psi_g = 0,037$

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

0,53

(ID 6-18-6-18-6; $U_g = 0,5$)

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

0,73

(ID 6-18-6-18-6; $U_g = 0,5$)

Prievzdušnosť:

trieda 4

Výška prechodového otvoru: