



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19
VoP č. CPR/Design/26-2019

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okno z plastu jednoduché – INCON Design

**Okno jednokrídlové s podsvetlíkom (1320 x 2450
mm)**

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Inoutic Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A):	trieda 9 A
Vodotesnosť – chránené (B):	NPD
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – skúšobný tlak:	trieda 4
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – odchýlka rámu:	trieda C/B
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	neobsahuje
Únosnosť bezpečnostného vybavenia:	vyhovuje
Výška prechodového otvoru:	NPD
Akustické vlastnosti:	33 (-1; -5)
Súčiniteľ prechodu tepla: (pre okno 1-K 1230x1480 mm)	
- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,044$:	0,81
- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,044$:	0,74
Radiačné vlastnosti – solárny faktor:	
- s $U_g = 0,6$:	0,53
- s $U_g = 0,5$:	0,43
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:	
- s $U_g = 0,6$:	0,74
- s $U_g = 0,5$:	0,65
Prievzdušnosť:	trieda 4