



**INCON spol. s r.o.,  
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**19  
VoP č. CPR/Design/26-2019**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

### **Okno z plastu jednoduché – INCON Design**

**Dvojkridlové okno so štulpom (2556 x 1420 mm)**

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém Inoutic Elegante  
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A):	<b>trieda 9 A</b>
Vodotesnosť – chránené (B):	<b>NPD</b>
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:	<b>trieda 3</b>
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:	<b>trieda C/B</b>
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	<b>neobsahuje</b>
Únosnosť bezpečnostného vybavenia:	<b>vyhovuje</b>
Výška prechodového otvoru:	<b>NPD</b>
Akustické vlastnosti:	<b>32 (-1; -5)</b>
Súčiniteľ prechodu tepla: (pre okno 1-K 1230x1480 mm)	
- s $U_g = 0,6$ ; $\Psi_g = 0,044$ :	<b>0,81</b>
- s $U_g = 0,5$ ; $\Psi_g = 0,044$ :	<b>0,74</b>
Radiačné vlastnosti – solárny faktor:	
- s $U_g = 0,6$ :	<b>0,53</b>
- s $U_g = 0,5$ :	<b>0,43</b>
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:	
- s $U_g = 0,6$ :	<b>0,74</b>
- s $U_g = 0,5$ :	<b>0,65</b>
Prievzdušnosť:	<b>trieda 4</b>