



**INCON spol. s r.o.,**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**20**

**VoP č. CPR/Prestige/29-2020**

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

**Dvere plastové, zdvižno-posuvné**  
**(dvere jednokrídlové zdvižno-posuvné,**  
**3004x2204 mm),**

**určené na použitie do bytových a nebytových**  
**objektov**

**Profilový systém Inoutic Prestige HST 76**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 4**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda E1050**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **NPD**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **NPD**

Akustické vlastnosti: **NPD**

Súčiniteľ prechodu tepla:  
okno jednokrídlové posuvné 1480x2200 mm,  
 $U_g = 1,0; \Psi_g = 0,034$  **1,2**  
 $U_g = 0,5; \Psi_g = 0,037$  **0,74**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:  
(ID 4-16-4;  $U_g = 1,1$ ) **0,61**  
(ID 4-16-4-16-4;  $U_g = 0,5$ ) **0,38**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: **0,78**  
(ID 4-16-4;  $U_g = 1,1$ ) **0,59**  
(ID 4-16-4-16-4;  $U_g = 0,5$ ) **0,59**

Prievzdušnosť: **trieda 4**

Výška prechodového otvoru: **min. 1970 mm**