



**INCON spol. s r.o.,**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**07**

**VoP č. CPR/Prestige/28-2020**

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

**Okno z plastu jednoduché - INCON  
Luxury**

**(okno jednokrídlové OS 1300x1600 mm,  
dvojkřídlové bez stĺpika O/OS 1500x1600 mm,  
trojkřídlové OS-O/OS 2400x1600 mm, dvere  
balkónové jednokřídlové OS 900x2300 mm  
a dvojkřídlové O/OS 1500x2300 mm),**

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém Inoutic/Deceuninck® Prestige  
(6-komorový systém so stredovým tesnením)**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 5**  
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda E1200**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Nebezpečné látky: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **350 N**

Akustické vlastnosti: **32 (-1; -5)**  
okno 1-kr. 1300x1500 mm

Súčiniteľ prechodu tepla:  
okno 1-kr. 1230x1480 mm: - ( $U_g = 1,1; \Psi_g = 0,041$ ) **1,2**  
- ( $U_g = 0,6; \Psi_g = 0,039$ ) **0,86**  
- ( $U_g = 0,5; \Psi_g = 0,046$ ) **0,81**  
okno 3-kr. a balk. dvere 2-kr.: ( $U_g = 1,1; \Psi_g = 0,08$ ) **1,3**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor: - ( $U_g = 1,1$ ) **0,61**  
- ( $U_g = 0,6$ ) **0,47**  
- ( $U_g = 0,5$ ) **0,38**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:  
- ( $U_g = 1,1$ ) **0,78**  
- ( $U_g = 0,6$ ) **0,69**  
- ( $U_g = 0,5$ ) **0,59**

Prievzdušnosť: **trieda 4**

Výška prechodového otvoru: **min. 1970 mm;**  
**max. 2155 mm**