

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Prestige/29-2020



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Prestige/29-2020

Výrobok: Dvere plastové, zdvižno-posuvné

Varianty výrobku: Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné

Typové označenie: Inoutic Prestige HST 76

2. Zamýšľané použitie:

Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca: INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko; IČO: 31 415 474

4. Splnomocnený zástupca výrobcu:

Mgr. Marek Kráľ, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

Notifikovaný subjekt č. 1644 PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Lackermannweg 24, D-83071 Stephanskirchen, Nemecko – vykonal v súlade s EN 14351-1+A1 počiatočnú skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal Správu o počiatočnej skúške typu č. 08/12-A373-B3 zo dňa 12. 06. 2009.

Notifikovaný subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, ČR, pracovisko Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky doplnil teplotní techniku výrobku podľa EN ISO 10077-1 Protokolom o akreditovanom výpočte č. V-083/15 zo dňa 22.7.2015.

7. Deklarované parametre:

Tabuľka 1: Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné (3004 x 2204) mm

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 4		EN 14351-1:2006+A2:2016
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – prieťah rámu	trieda C		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda E1050		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	NPD		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD		
Akustické vlastnosti	NPD		
Súčiniteľ prechodu tepla (Inoutic Prestige HST 76): dvere 1-krídlové posuvné (1480 x 2200) mm	$U_g = 1,0$ $\Psi_g = 0,034$	$U_w = 1,2$ $W/m^2.K$	
	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,037$	$U_w = 0,74$ $W/m^2.K$	
Radičné vlastnosti – solárny faktor (g) (celková priepustnosť solárnej energie)	$U_g = 1,1$ ID 4-16-4	$g = 0,61$	
	$U_g = 0,5$ ID 4-16-4-16-4	$g = 0,38$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 1,1$	$\tau_v = 0,78$	

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Prestige/29-2020



	ID 4-16-4		
	$U_g = 0,5$	$\tau_v = 0,59$	
	ID 4-16-4-16-4		
Prievzdušnosť	trieda 4		
Výška prechodového otvoru	min. 1970 mm		

Parametre výrobku sú v zhode so súborom parametrov, uvedených v tabuľke č. 1.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:


.....
Mgr. Marek Král
generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

V Prievidzi, 04.09.2020