



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

20

VoP č. CPR/ALUMINIUM PORTAL/01-2023

EN 14351-1:2006+A2:2016

Hliníkové zdvižno-posuvné dvere-
HST INCON PORTAL Aluminium Comfort

Jednokrídlové dvere zdvižno-posuvné,
Dvojkrídlové dvere zdvižno-posuvné

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

Profilový systém ALUPROF MB-77 ST a MB-77HI

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:

trieda 2

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:

trieda C/B

Vodotesnosť – nechránené (A):

trieda 9A

Vodotesnosť – chránené (B):

NPD

Nebezpečné látky:

NPD

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

NPD

Akustické vlastnosti:

NPD

Súčiniteľ prechodu tepla:

okno jednokrídlové posuvné 4500x2500 mm,

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$:

0,85

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$:

0,77

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$:

0,52

- s $U_g = 0,5$:

0,53

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$:

0,74

- s $U_g = 0,5$:

0,74

Prievzdušnosť:

trieda 4

Výška prechodového otvoru:

min. 1970 mm