



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

20

VoP č. CPR/Prestige/30-2020

STN EN 14351-1+A2

**Plastové zdvižno-posuvné dvere
-HST INCON PORTAL Design**

**určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

Profilový systém Inoutic Prestige HST 76(HS476)

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

– skúšobný tlak:

trieda 3

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

– odchýlka rámu:

trieda C

Vodotesnosť – nechránené (A):

trieda 9A

Vodotesnosť – chránené (B):

NPD

Nebezpečné látky:

NPD

Únosnosť bezpečnostného vybavenia:

NPD

Akustické vlastnosti:

- so sklom 8/16/4/16/6

39 (-2, -5)dB

- so sklom 10/14/4/12/6

39 (-1, -3)dB

- so sklom VSG8/14/4/14/VSG8

44 (-2, -6)dB

Súčiniteľ prechodu tepla:

okno jednokrídlové posuvné 4500x2500 mm,

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$:

0,80

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$:

0,73

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$:

0,52

- s $U_g = 0,5$:

0,53

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$:

0,74

- s $U_g = 0,5$:

0,74

Prievzdušnosť:

trieda 4

Výška prechodového otvoru:

min. 1970 mm